

Dupla Impianto Osmosi RO190 per acqua di qualità

Dupla RO 190 fornisce acqua osmotica ottimale per l'utilizzo in acquari d'acqua dolce e marini. Già montato sulla sua base, pronto per essere appeso e messo in funzione. I prefiltri e la membrana di ottima qualità sono disponibili anche come ricambi. Ingombro cm 26 x 9 x 35 h.

Avvertenze: i prefiltri non sono in garanzia e vanno sostituiti in rapporto alla qualità dell'acqua al più tardi ogni 6 mesi. In caso di acque con alta concentrazione di ferro, occorre apporre opportuni prefiltri. La membrana danneggiata per mancata manutenzione o distrutta dal ferro è fuori garanzia.

Resa media a 8-15 °C e 2-4 bar di pressione: 100-160 litri di permeato al giorno.
Rapporto concentrato: permeato: 4:1 – 3:1
Acqua in entrata 1000 mS = permeato 50 mS, con la cartuccia FG 500= 1 mS

Esempi di tassi di ritenzione: nitrati 92-97%, fosfati 97-98%, silicati 94-96%

- ◆ 80557 Filtro al carbone incluso
- ◆ 80558 Filtro fine di 5 µm incluso
- ◆ 80556 Membrana di ricambio
- ◆ Limitatore di portata incluso
- ◆ Montato su pannello di supporto
- ◆ Attacco 3/4" incluso
- ◆ Tubo a pressione carico e scarico m. 3,0 cad (blu e bianco)

AQUA—
RISTICA
OV

AqInfo luglio 2010

**Dupla
Impianto Osmosi
RO190**

Per informazioni
www.aquaristica.it



Codice	EAN	Prodotto	€
60DUP80555		Dupla Impianto Osmosi RO190	