

# AQUARISTICA

## HI-Lite HQI

AQUA  
RISTICA  
OV

AQ HI-Lite HQI è una linea di lampadine HQI ad alogenuri metallici a doppio attacco sviluppate appositamente per applicazione in acquario. U.V.Stop. Usare solo con Reattori compatibili. Staccare la corrente prima di sostituire la lampadina, lasciandola raffreddare. Durata media 6.000/8.000 ore. Usare solo con impianti idonei e con adeguato vetro di protezione. CE. Disponibile nei seguenti modelli:



AqInfo marzo 2009

**Aquaristica  
Illuminazione  
HI-Lite HQI**

Per informazioni  
[www.aquaristica.it](http://www.aquaristica.it)

**HQI-TS HI-Lite Reef 12.000° K** : speciale lampadina HQI ad alogenuri metallici a doppio attacco con spettro completo di 12.000° K effettivi , sviluppata appositamente per applicazione in acquario. U.V.Stop. Ha una irradiazione PAR elevatissima, non richiede l'abbinamento a potenti tubi fluorescenti blu. Questa linea si distingue per l'elevata brillantezza e stabilità dei colori.

**HQI-TS HI-Lite Reef 20.000° K** : speciale lampadina HQI ad alogenuri metallici a doppio attacco con spettro completo di 20.000° K effettivi , sviluppata appositamente per applicazione in acquario. U.V.Stop. Ha una irradiazione PAR elevatissima, non richiede l'abbinamento a potenti tubi fluorescenti blu. Questa linea si distingue per l'intensità della luce bianchissima con una interessante sfumatura blu e naturalmente l'elevata brillantezza e stabilità dei colori.

**HQI-TS HI-Lite 5300° K** : speciale lampadina HQI ad alogenuri metallici a doppio attacco con spettro solare, sviluppata appositamente per applicazione in acquari con piante e, nel marino, per la coltivazione di alghe superiori. U.V. Stop.

**HQI-TS HI-Lite 10000°K – 14000°K** : speciale lampadina HQI ad alogenuri metallici a doppio attacco con spettro a luce superbianca, sviluppata appositamente per applicazione in acquari marini od anche dolci con elevate esigenze di luce brillante. U.V.Stop.

Codice	Prodotto		
51AQ19600	HQI-TS HI-Lite Reef 12.000° K 150 W R7x 50/60 HZ 90-240 VAC		
51AQ19620	HQI-TS HI-Lite Reef 12.000° K 250 W Fc2 50/60HZ 90-240 VAC		
51AQ19604	HQI-TS HI-Lite Reef 20.000° K 150 W R7x 50/60 HZ 90-240 VAC		
51AQ19624	HQI-TS HI-Lite Reef 20.000° K 250 W Fc2 50/60HZ 90-240 VAC		
51OSR20120	HQI-TS HI-Lite 5300° K 70W		
51OSR20121	HQI-TS HI-Lite 5300° K 150W		
51OSR20123	HQI-TS HI-Lite 10.000° K 70W		
51OSR20124	HQI-TS HI-Lite 10.000° K 150W		
51OSR20125	HQI-TS HI-Lite 10.000° K 250W		
	HQI-TS HI-Lite 14.000° K 400 W Bianca		
51OSR20127	HQI-TS HI-Lite 14.000° K 150 W Blu (da abbinare a HQI bianca 10.000°K)		