

ROWA® Sirius



Trattamento dell'acqua di nuova generazione
grande resa: 1400^(*)-2000 litri/giorno
grande risparmio: grazie al recupero 1:2

- ◆ **impianto ad osmosi inversa** compatto ideale per l'acquario ma anche per la casa
- ◆ tecnologia "direct flow" = **senza serbatoio**: massima igiene e minimo ingombro
- ◆ resa: **1-1,5 l/min** – ideale anche per famiglie numerose
- ◆ massima **efficienza: risparmio** (ca. 1:2) grazie al recupero del concentrato
- ◆ struttura semplice, **facile manutenzione** e cambio filtri
- ◆ **made in Germany**: garanzia di qualità e servizio
- ◆ **massima sicurezza**: membrana speciale e post-filtro sterile
- ◆ disponibile in **tre modelli**: per qualsiasi esigenza

Rowa Sirius elimina quasi completamente le sostanze nocive dall'acqua di rubinetto e riduce le sostanze disciolte del 90-95%.

Dati tecnici

Resa di filtrazione (recupero acqua pura 1:2,4)	ca. 1,3 l/min (*)
Dimensioni	28,5x50hx49 cm
Peso (asciutto)	18,1 kg
Collegamenti (rubinetto/permeato/concentrato)	10/8/10 mm
Pressione di funzionamento (min/max)	3-6 bar
Temperatura di funzionamento (min/max)	4 °C/ 25 °C
Durezza totale max dell'acqua di rubinetto	45 °dH
(*) valore per modello Basic a 4 bar	

Cambio filtri:

Filtro fine	ogni 6 mesi
Membrana osmotica	ogni 2-3 anni
Post-filtro sterile	ogni 12 mesi

Tre modelli

Basic (B): con controllo idraulico

PressurePlus (P): con pompa per aumentare la pressione di qualità industriale

Automatic (A): con filtro addizionale per sedimenti, controllo completamente automatico, protezione da funzionamento a secco, monitoraggio conduttività, indicatore cambio filtro, recupero concentrato (recupero acqua pura ca. 1:2), valvola di auto-lavaggio per un'igiene ottimale, controllo perdite, indicatore di funzionamento e allarme.

AQUA
RISTICA
OV

AqInfo aprile 2008
Accessori
Rowa Sirius

Per informazioni
www.aquaristica.it

Codice

Prodotto su prenotazione

ROWA SIRIUS Basic (B)-

ROWA SIRIUS Pressure Plus (P)-

ROWA SIRIUS Automatic (A)-

69ROW10710